



Descripción MDB2K

Especificaciones:

LED: Luminus SFT40 2000 lm

CCT: 6000k

Vida útil del LED: 50000 H Ángulo del haz: 11°

Batería: 1*21700 (5000 mAh) Voltaje de funcionamiento: 3,7 V

Modo de luz: alta (2000 lm), media (1000 lm), baja (500 lm), SOS Alta

120 minutos/media 240 minutos/baja 360 minutos Tiempo de carga:

120 minutos

Interruptor: Pulsador

Indicador de batería: luz verde 100-70 %, luz roja 30-5 %, luz roja

intermitente 5 %-0

Material: aluminio de grado aeronáutico T6061

Impermeable: 150 m

Peso (con la batería): 250 g

Temperatura ambiental aplicable: -20°C- 50°C Tamaño: 150*40*27mm

Aviso:

Encendido/apagado: Para encender o apagar, debe presionar el botón durante 2 segundos. El botón se activa y desactiva de manera cíclica, de orden de marcha alta a baja.



Para utilizar mejor este producto, lea atentamente las siguientes instrucciones.

Advertencia

. No mire ni mire directamente a los ojos de otras personas. Puede dañar los ojos o causar ceguera temporal.

Se debe evitar usar la lámpara en un entorno frío y adverso durante mucho tiempo, como al aire libre.

En la tierra, no la use más de cinco minutos, en la medida de lo posible para evitar que el cuerpo de la lámpara y la batería se sobrecalienten, lo que provocaría una disminución de la vida útil de la lámpara, el circuito y la batería, y fallas.

No abra la batería en el agua, las consecuencias resultantes correrán por cuenta del usuario. En caso de falla, la garantía quedará anulada.

! Mantenimiento y almacenamiento!

. Debe estar en un lugar limpio y libre de polvo. Abra el compartimento de la batería y evite que entren cuerpos extraños o agua en el compartimento de la batería. Evite que el anillo de sellado y la silicona entren en contacto con polvo y otros cuerpos extraños.

Entorno de almacenamiento: evite entornos sucios y polvorientos, evite entornos con altas temperaturas o heladas.

Mantenimiento de la batería: si la luz no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargarse la batería al menos cada dos meses.



Junta de sellado: si no se utiliza la lámpara durante mucho tiempo, debe comprobarse si la posición del sello es correcta antes de sumergirse en el agua, si ve cuerpos extraños, si la silicona está dura o si la junta de sellado está alrededor.

En condiciones normales de uso, la junta de sellado debe cambiarse por uno nuevo cada 1 año.

Por favor, lleve las baterías y lámparas en desuso al punto de recolección adecuado para ayudar a proteger el medio ambiente y permitir que se utilicen recursos renovables.

Garantía

Los productos disfrutan de 2 año de garantía.

Los proveedores de servicios especificados ofrecen garantía del producto y servicios técnicos.

La garantía no incluye:

- * Pérdida.
- * Destrucción causada por el hombre.
- * El uso inadecuado puede provocar daños y fallos en el funcionamiento, como por ejemplo, la fricción con objetos duros, como rocas o la colisión de herramientas de corte.
- * El uso normal puede provocar desgaste.
- * El sol, el calor o los productos químicos corrosivos pueden provocar daños.



* El uso indebido puede provocar daños por sobrecalentamiento.

* Debido a un mantenimiento deficiente, un uso inadecuado, modificaciones, daños causados por negligencia o accidentes.



- 2000 lm
- 2+ Hrs
- 150 m
- 11°



Anti-accidental
switch design
Press 2S



Type-C
Bidirectional charging



Three waterproof rings

mDtek

Length: 1Scm
/ *Beddwe* /



5000mah
Built-in battery

21700



10W
fast charge



Packing list